

# FARGERIKE

## PRODUKTDATABLAD 2021

| PRODUKTDATA        | Artikkelnummer | Dimensjoner (mm) |        |        | Mønster | Overflatebehandling | Overflateeffekt | Fas (2 sider) | Lasert | DoP nr.    |
|--------------------|----------------|------------------|--------|--------|---------|---------------------|-----------------|---------------|--------|------------|
|                    |                | Tykkelse         | Bredde | Lengde |         |                     |                 |               |        |            |
| Storhaug Eik Hvit  | 8779481        | 13               | 155    | 1 850  | 1-stav  | Mattlakk            | Børstet         | Minifas       | Ja     | 27278-0002 |
| Landås Eik Hvit    | 8723907        | 13               | 194    | 2 281  | 3-stav  | Mattlakk            | -               | -             | Ja     | 27278-0001 |
| Ådnøy Eik Hvit     | 7876929        | 14               | 162    | 2 000  | 1-stav  | Mattlakk            | Børstet         | Minifas       | Ja     | 27278-0003 |
|                    | 7876928        | 14               | 162    | 2 200  | 1-stav  | Mattlakk            | Børstet         | Minifas       | Ja     | 27278-0003 |
| Lyefjell Eik Grå   | 7876927        | 14               | 162    | 2 000  | 1-stav  | Hardvoksolje        | -               | Minifas       | Ja     | 27278-0003 |
|                    | 7876926        | 14               | 162    | 2 200  | 1-stav  | Hardvoksolje        | -               | Minifas       | Ja     | 27278-0003 |
| Lyefjell Eik Tonet | 7877912        | 14               | 190    | 2 000  | 1-stav  | Hardvoksolje        | Børstet         | Minifas       | Ja     | 27278-0003 |
|                    | 7877911        | 14               | 190    | 2 200  | 1-stav  | Hardvoksolje        | Børstet         | Minifas       | Ja     | 27278-0003 |

| TEKNISKE DATA (EN 13489)   |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| Brann  | EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501 | Dfl-s1                  |
| Utslipp av formaldehyd   | EN 14342                                      | E1                      |
| Brinell hardhet (gjennomsnitt) av eik  | (BHN) EN1534                                  | 3,7                     |
| Reduksjon av lyd $\Delta L_w$ in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II   | EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2                 | $\geq 17$               |
| Varmeisolasjonsverdi (RT m <sup>2</sup> K/W)<br>Bare parkett<br>Med ullpapp<br>Med 2 mm Tarkofoam/-flex II | EN ISO 10456:2007                             | 0,101<br>0,121<br>0,141 |
| Termisk varmeledningsevne (W/m K)<br>13 mm<br>14 mm  | EN 12664 / EN 14342:2013                      | 0,104<br>0,11           |

| STØRRELSE OG FORPAKNING  | 13x155 x1850 | 13x194 x2281 | 14x162 x2000 | 14x162 x2200 | 14x190 x2000 | 14x190 x2200 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tykkelse EN 13489 (mm)   | 13           | 13           | 14           | 14           | 14           | 14           |
| Bredde (mm)              | 155          | 194          | 162          | 162          | 190          | 190          |
| Lengde (mm)              | 1850         | 2281         | 2000         | 2200         | 2000         | 2200         |
| Slitesjikttykkelse (mm)  | 2,5          | 2,5          | 3,5          | 3,5          | 3,5          | 3,5          |
| Parkettbord pr pakke     | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            |
| m <sup>2</sup> /pakke    | 1,72         | 2,66         | 1,94         | 2,14         | 2,28         | 2,51         |
| m <sup>2</sup> /pall     | 72,24        | 106,4        | 69,84        | 77,04        | 79,8         | 87,85        |
| Vekt/m <sup>2</sup> (kg) | 7,3          | 7,3          | 7,9          | 7,9          | 7,9          | 7,9          |

På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabell typiske verdier.

| MONTERING OG VEDLIKEHOLD  |  |
|---|--|
| Installasjonsmetode   | 5G for flytende montering eller helliming til underlaget |
| Egnet for gulvvarme. Maks overflatetemperatur er 27° C med selvregulerende gulvvarmesystem. Dette gjelder også under tepper osv. gulvføler anbefales. | Ja   |
| Start & Stop: Kortere lengder parkett bord er inkludert i ca 1 eske pr 20 m <sup>2</sup>  |  |
| Se separat montering- og vedlikeholdsanvisning.   |  |



Storhaug Eik Hvit



Landås Eik Hvit



Ådnøy Eik Hvit



Lyefjell Eik Hvit



Lyefjell Eik Tonet

Bildene viser kun fargen på gulvet.

Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjon i trevirket resultere i variasjoner i farge og struktur på enkelte parkettbord.

Når man sliper parkettgulv vil gulvets utseende endres i farge, tekstur og overflateeffekt.



# FARGERIKE