



	ART NR	NOBB	PRODUKT	TEKNISK DATA	EKSEMPEL	FARGE	INFO:
	3850 - FURU 3851-TEAK 3852-EIK	21520481 21520499 21520507	HURTIGTØRKENDE TREREPARASJONSMASSE, 75 ML TUBE	FOR UTYLLING AV HULL OG SPREKKER, REPARERER OG JEVNER UT TRE, OVERMALBAR	UNDERLAG TRE, STEIN, METALL	FURU TEAK EIK	
	2599 - 35 ML 2698 - 100 ML TUBE	21059381 21059270	KONTAKTLIM A3	ALLROUND LIM	GUMMI,LÆR, METALL, SKUMGUMMI, TEKSTIL, STEN, LAMINAT PVC PRESSINGER, KROKER		IKKE PLAST POLYETHYEN
	5753 - 60G 5752 - 120 G	45197804 45197812	Heftemasse Blu-Tack, VANNFAST, GJENNVINNINGSBART, TØRKER IKKE	FESTER PÅ ALLE FASTE FLATER UTEN VISSE FETE PLASTTYPER OG TEFLON, TØRKER EJ/PÅVIRKES IKKE AV FUKT/TEMP, LUKTFRI	BRUKES I STEDET FOR TEGNESTIFT/TAPE TIL PLAKATER, HUSKELAPPER, LYS, BORDDEKORASJONER, EL LEDNINGER M.M	BLÅTONET	OBS! VED BRUK PÅ MYKE TAPETER ELLER MATTE VEGGMALINGER KAN FETE FLEKKER OPPSTÅ
	4167 - 50 G	25258724	ALLROUND EPOXYMASSE 2.KOMPONENT FUGEFYLLENDE, VANNFAST OG BESTANDING MOT DE FLESTE LØSEMIDLER	HURTIGHERDENDE REPARASJONSMASSE , SLIPBAR/OVERMALBAR, METALL LIGNENDE MASSE	FESTER PÅ METALL, TRE, STEIN, KERAMIKK, NOE PLAST, MÅ IKKE BRUKES UNDER +5GRADER, FULL STYRKE ETTER CA 60 MIN	MØRK GRÅ	BESTANDIG MOT DE FLESTE LØSEMIDDEL
	4166 - 24 ML	25173907	EPOXY 90 SEKUNDEB, EKSTRA HURTIGTØRKENDE/HERDENDE , 2.KOMPONENT EPOXYLIM VANNFAST , SLIPBAR, OVERMALBAR	LIMER METALL, TRE, GLASS, KERAMIKK, LÆR , GUMMI OG DE FLESTE PLAST TYPER, FULL HOLDFAST CA 60 MIN	GOD FUKTBESTANDIGHET, TEMPRATURBESTANDIG -50 GRADER TIL + 65 GRADER, MÅ IKKE BRUKES UNDER +5GRADER	BASE - NØYTRAL HERDET - SVAKT GUL	BESTANDIG MOT DE FLESTE LØSEMIDDEL
	4160 - 2X15 ML 4161 - 2X100 ML 4162 - 24 ML	25433285 25433277 25433269	EPOXY EXTRA STRONG, 2.KOMPONENT, JUSTERBAR LIMFUGE INNEN 2 TIMER, OVERMALBAR, SLIPEBAR	LIMER METALL, TRE, GLASS, KERAMIKK, LÆR, GUMMI OG DE FLESTE PLAST TYPER. HERDETID 6 TIMER, FULL HOLDFAST CA 16 TIMER	GOD FUKTBESTANDIGHET, TEMPRATURBESTANDIG -50 GRADER TIL + 65 GRADER, MÅ IKKE BRUKES UNDER +5GRADER	BASE - NØYTRAL HERDET - SVAKT GUL	BESTANDIG MOT DE FLESTE LØSEMIDDEL
	4163 - 2X15 ML 4164 - 2X100 ML 4175 - 24 ML	25258708 25258716 25173915	EPOXY RAPID 30 MIN, HURTIGHERDENDE OG TRANSPARENT, 2.KOMPONENT EPOXYLIM, OVERMALBAR, SLIPBAR	LIMER METALL, TRE, GLASS, KERAMIKK, LÆR, GUMMI OG DE FLESTE PLAST TYPER. FULL HOLDFASTHET CA 60 MIN	GOD FUKTBESTANDIGHET, TEMPRATURBESTANDIG -50 GRADER TIL + 65 GRADER, MÅ IKKE BRUKES UNDER +5GRADER	BASE - NØYTRAL HERDET - SVAKT GUL	BESTANDIG MOT DE FLESTE LØSEMIDDEL
	3040 - 100 ML	25173873	MAXI BOND MONTERINGSLIM, MS POLYMER, MILJØVENNLIG,KRYMPFRI, FUKTHERDENDE, OVERMALBAR, GOD ALDERSBESTANDIG	MANGESIDIG, INNE/UTE, GIPSPLATER, TRE, STEN, BETONG, GLASS, KERAMIKK, METALL, SPONPLATER, ISOPOR, SPEIL, KROKER, LISTER, STRUKTURDETALJER	KAN BRUKES SOM FUG VED LITEN BEVEGELSE, KRAFTIG VÅTHUGG, 50 KG/M2 INSTANT HEFT, 160 TONN/M2 HERDET HEFT, ARBEIDSTEMP +5 < +35GRADER	HVIT/OFF- WHITE	LIMFUGEN BØR IKKE UTSETTES FOR KONSTANT FUKT, VED LIMING AV TETTE MTRIALER BØR LIMFLATEN FUKTES LETT
	2898 - 100 ML	21059332	LIM&TETT, MONTERINGSLIM OG TETNINGSMIDDEL, TRÅDFRI, INNE/UTE, HØY VEDHEFT, OGSÅ MOT KALDE/FUKTIGE OG OLJETE FLATER	LIMFUG HØY HOLDFASTHET OG FORBLIR NOE ELASTISK MED BRA VANN,KULDE OG VARMEBESTANDIGHET	MONTERINGSLIM - BYGG/INNREDNING, LIMING OG TETNING AV METALLSKJØTER, FOREKOMMENDE ARBEID PÅ BÅT, ALLROUNDLIM FOR HJEMMET	BEIGE	UNDERLAG:TRE,GIPS,L AMINAT, FLUS,STEIN,BETONG,ME TALL, STÅL ALUMINIUM
	3043 - TRANSP 3046 - HVIT	24372591 24372609	SILIKON UNIVERSAL 70 ML, 25% BEVEGELSEOPPTAK AV OPPRINNELIG FUGEBREDDEN, MÅ IKKE BRUKES I AKVARIUM	NØYTRALHERDENDE, ANTIMUGGBEHANDELT, UV BESTANDIG, SILIKONFUGEMASSE, HØY VEDHEFT MOT GLASS,FLISER, STEN ,TRE,BETONG, PVC	EGNET FOR VÅTROM, INN OG UTVENDIG BEVEGELSEFUGER I BYGNINGSKONSTRUKSJONER, METALL OG GLASSKONTRUKSJONER	TRANSPARENT HVIT	IKKE OVERMALBAR, MEGET GOD KJEMIKALIE BESTANDIGHET,
	4009 - 70 ML	24372617	SILIKON GLASS, TETTE OG MONTERE GLASS, PERFEKT TIL MONTERING OG TETNING AV AKVARIER	25% BEVEGELSES OPPTAK, EDDIKSYREBASERT, ELASTISK, HURTIGHERDENDE SILIKONFUGEMASSE	LIMING AV SILIKONTETNINGSLISTER, TETING AV KONSTRUKSJONER I GLASS, EMALJE, RUSTFRITT, AKRYL, POLYESTER	TRANSPARENT	IKKE OVERMALBAR, MEGET GOD KJEMIKALIE BESTANDIGHET,
	2608 - 3 G	21059357	SUPERLIM 1, LIMER HARDE OG IKKE SUGENDE MATERIALER, LAV VISKOSITET, HURTIGHERDENDE 1.KOMPONENT CYANOAKRYLATLIM	Plastvarer, biler, biltilbehør, vaskemaskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, presisjonsinstrumenter, urmakeri og juvelindustri.	GLASS, NATUR, GUMMI, TRE, NOE PLAST, METALL, PORSELEN DER FLATENE PASSER GODT SAMMEN	TRANSPARENT	
	2546 - 3 G	21059449	SUPERLIM GEL, PORØSE OG SUGENDE MATERIALER, MEGET HØY VISKOSITET, HURTIGHERDENDE, CYANOAKRYLATLIM	LIMET VERKEN DRYPPER ELLER RENNEN, FOR LIMING AV PORØSE FLATER	UNDERLAG AV METALL, STEIN, PORSELEN, KERAMIKK, GUMMI, TRE, LÆR, PLAST	TRANSPARENT	RENNER IKKE, DRYPPER IKKE
	2597 - 35 ML	21059456	TEKSTIL LIM - FOR SUGENDE MATERIALER, VANNBASERT, LATEXTYPE,	FLEKSIBEL, VANNFAST OG TÅLER MASKINVASK 60 GRADER, LIMET ER EGNET FOR LIMING AV PORØSE OG SUGENDE MATERIALER EKS JEANS, ARBEIDSKLÆR	GROV TEKSTIL, TELTDUK, SKINN, SKUMGUMMI, KORK, TRE, LÆR, KERAMIKK, FILT, ISOPOR, GLASSFIBER		LØSES I VARMT VANN, TÅLER IKKE KLESRENS
	2598 - 35 ML	21059464	UNIVERSAL PLASTLIM, FOR PLASTMODELLER OG ALLMEN HOBBY, STERKE/TRANSPARENT LIMFUGER UTEN BRUK AV HERDER, HØY PRESSTEMPRATUR ELLER LANG PRESSTID	RASK FORDAMPNING, KORT TØRKETID, HØY HOLDFASTHET OG FULL SLUTTSTRYKE OPPNÅS I LØPET AV EN UKE	UNDERLAG STEIN/BETONG, METALL, DE FLESTE TREMATERIALER, LIMER MYK PVC PLAST, LÆR, VINYL, NOE GUMMI,	TRANSPARENT	IKKE POLYETER, IKKE FERDIG FUG - LIMFUGEN ER ULØSELIG I VANN