

SIKKERHETS DATABLAD

Bostik Silicone Glass Transparent

Sist endret: 27.03.2015

Erstatter dato: 28.01.2015

Internt nr: P0110

DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Bostik Silicone Glass Transparent

Annen informasjon

Blanding.

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes

ANBEFALT BRUK: Fuktighetsherdende silikon.

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR

Foretak Bostik AB
Adresse Strandbadsvägen 22
Postnr./sted 251 09 Helsingborg
Land Sweden
E-postadresse Info.se@bostik.com
Internett www.bostik.se
Tlf. +46 42 19 50 00

KONTAKTPERSON

| Navn | E-postadresse | Tlf. | Land |
|----------------------------|---------------|-----------------|------|
| Bostik AB Miljöavdelningen | | +46 42 19 50 00 | |

1.4. Nødtelefon

| Nødtelefonnummer | Bistandstype | Åpningstider |
|------------------|----------------|--------------|
| +47 22 59 13 00 | Giftinfo.sentr | |

DEL 2: Fareidentifisering

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

DPD

Klassifisering: Klassifisering i henhold til direktiv 1999/45 / EC DPD. Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45 / EG med endringer..

CLP

Klassifisering: Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008 CLP / GHS: Ikke klassifisert.

Viktigste

skadevirkninger:: Ytterligere informasjon om potensielle helseeffekter og symptomer på seksjon 11..

2.2. Etikettelementer

Signalord: Ingen

KOMPLETTERENDE FAREINFORMASJON (EU)

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. Eddiksyre dannes under påføring og herding.

2.3. Andre farer

INNHALDET AV FUNGICID (SOPPBEKYTTELSE) INNEBÆRER AT SMÅ MENGDER KAN VÆRE GIFTIG FOR FISK.PRODUKTET BØR DERFOR IKKE BRUKES I FOR EKSEMPEL AKVARIER.

DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Silicone Glass Transparent

Sist endret: 27.03.2015

Erstatter dato: 28.01.2015

Internt nr: P0110

3.2. Blandinger

| Ingrediensnavn | Reg.nr. | EC-nr. | CAS-nr. | Kons. | DPD-Klassifisering | CLP-klassifisering |
|----------------------|------------------|---------|------------|-------|--------------------|--|
| triacetoxiethylsilan | 01-2119881778-15 | 2416774 | 17689-77-9 | < 3 % | C,R14 - R22 - R34 | Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 |
| polydimetylsiloxan | | - | - | | Ikke merkepliktig | |

Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16.

EUH-setningen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen.

DEL 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

INNÅNDING

Frisk luft, varme og ro, fortrinnsvis i behagelig, halvsittende stilling. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

SVELGING

Ved nedsvelging må munnen skylles og lege kontaktes. Ved svelging må ikke brekning fremkalles.

HUD

Vask huden nøye med såpe og vann.

ØYNE

Skyll straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Oppsøk lege.

FORBRENNING

Ikke aktuelt.

GENERELT

Vis om mulig etiketten.

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Behandles symptomatisk.

4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Vis dette HMS-databladet for vakthavende lege. Under herding dannes små mengder av metanol.

DEL 5: Brannslukning

5.1. Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER:

Slokkes med pulver, skum eller karbondioksid eller fin vandusj

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER:

Ikke bruk direkte vannstråle som kan føre til at brannen sprer seg.

5.2. Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrytningsprodukter: karbonmonoksid, eddiksyre.

5.3. Anvisninger for brannvesen

SIKKERHETSDATBLAD

Bostik Silicone Glass Transparent

Sist endret: 27.03.2015

Erstatter dato: 28.01.2015

Internt nr: P0110

Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper. Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

ANNEN INFORMASJON

Vis dette HMS-databladet om mulig.

DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer

PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK

Benytt nødvendig verneutstyr.

FOR IKKE-INNSATSPERSONELL

OBS! Sklirisiko ved søl. Unngå direkte kontakt.

FOR INNSATSPERSONELL

Avsteng risikoområdet og nekt uvedkommende adgang.

6.2. Miljøverntiltak

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

6.3. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprensning

METODER OG UTSTYR

Demmes inn og absorberes med et inert materiale (f.eks. sand) og avhendes i henhold til lokale bestemmelser.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

ANNEN INFORMASJON

Vis dette HMS-databladet om mulig.

DEL 7: Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bruk personlig verneutstyr. Iaktta god arbeidshygiene ved håndtering av produktet. Sørg for god ventilasjon.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevar på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted sted. Oppbevares i uåpnet originalforpakning eller annen tett forpakning av stål eller plast.

7.3. Spesielle bruksområder

Se tekniske databladet.

DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametre

ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING

Spaltet i herding: eddiksyre, CAS # 64-19-7, eksponeringsgrensen: 13,0 mg/m³.

8.2. Eksponeringskontroll

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Silicone Glass Transparent

Sist endret: 27.03.2015

Erstatter dato: 28.01.2015

Internt nr: P0110

EKSPONERINGSSCENARIER

Produktet må brukes på steder med god ventilasjon.

EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL

Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at man unngår direktekontakt.

ØYEVERN

Bruk øyevern som beskytter mot sprut dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.

BESKYTTELSE AV HUD

Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

HÅNDVERN

Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Beskyttelseshansker (butylgummi, nitrilgummi, polyeten).

ÅNDEDRETTSVERN

Bruk pustemaske med filter for organisk damp (type A) ved for dårlig ventilasjon.

ANNEN INFORMASJON

Vask hendene grundig etter håndtering og før spising eller røyking.

BEGRENSNING AV MILJØEKSPONERING

Unngå utslipp til avløp eller omgivende miljø.

DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

AGGREGATTILSTAND Pasta.

FARGE Rød.

LUKT Stikkende

LØSELIGHET Uherdet produkt løslig i White Spirit

| Parameter | Verdi/enhet | Metode/referanse | Merknad |
|--------------------------------------|-------------|------------------|---------|
| pH (konsentrat) | Ingen data | | |
| pH (bruksferdig oppløsning) | Ingen data | | |
| Smeltepunkt | Ingen data | | |
| Frysepunkt | Ingen data | | |
| Startkokepunkt og kokepunktintervall | Ingen data | | |
| Flammepunkt | Ingen data | | |
| Fordampningshastighet | Ingen data | | |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | Ingen data | | |
| Antennelsesgrenser | Ingen data | | |
| Ekspløsjongrenser | Ingen data | | |
| Damptrykk | Ingen data | | |
| Damptetthet | Ingen data | | |
| Relativ tetthet | Ingen data | | |
| Fordelingskoeffisient | Ingen data | | |
| Selvantennelsestemperatur | Ingen data | | |
| Nedbrytningstemperatur | Ingen data | | |
| Viskositet | Ingen data | | |

9.2. Andre opplysninger

| Parameter | Verdi/enhet | Metode/referanse | Merknad |
|-----------|--------------------------|------------------|---------|
| Tetthet | 1,02 - g/cm ³ | | |

| Merknad nr. | Kommentar |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

SIKKERHETSDATBLAD

Bostik Silicone Glass Transparent

Sist endret: 27.03.2015

Erstatter dato: 28.01.2015

Internt nr: P0110

DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inge farlige reaksjoner er kjent. Herder gjennom luftens fuktighet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som må unngås

Unngå kontakt med fuktighet og vann.

10.5. Materialer som må unngås

Sterke baser. Sterke syrer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

DEL 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet - oral

Fortæring av store mengder kan gi magesmerter, kvalme og diaré.

Akutt toksisitet - dermal

Langvarig eller hyppig kontakt med produktet kan medføre irritasjon av huden.

Akutt toksisitet - innånding

Stoffer som avspaltes ved herding , kan ved bruk i trange eller dårlig ventilerte rom, virke irriterende på åndedretsorgan.

Hudetsing/-irritasjon

Kan virke irriterende på huden, kan medføre rødme.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

kan gi irritasjon.

DEL 12: Miljøopplysninger

12.1. Toksisitet

AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER

Ingen informasjon tilgjengelig

ØKOTOKSISITET

Ingen informasjon tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

Bostik Silicone Glass Transparent

Sist endret: 27.03.2015

Erstatter dato: 28.01.2015

Internt nr: P0110

12.2. Holdbarhet og nedbrytbarhet

Ingen informasjon tilgjengelig

12.3. Bioakkumuleringspotensiale

Ingen informasjon tilgjengelig

12.4. Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen informasjon tilgjengelig

12.6. Andre negative virkninger

Ingen informasjon tilgjengelig

ANNEN INFORMASJON

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall

13.1. Metoder for avfallsbehandling

GENERELT

Produkten kan behandles som normalt industriavfall. Ved håndtering av større mengder, søk råd hos lokale myndigheter eller det lokale renholdsverket.

AVFALLSGRUPPER

EAL-kode 080410

DEL 14: Transportopplysninger

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei

Landtransport (ADR/RID)

| | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer | Ikke relevant | 14.4. Emballasjegrupper | Ikke relevant |
| 14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) | Ikke relevant | 14.5. Miljøfarer | Ikke relevant |
| 14.3. Transportfareklasse® | Ikke relevant | | |
| Fareseddel | Ikke relevant | | |
| Farenummer | Ikke relevant | Tunnelrestriksjonskode | Ikke relevant |

Transport via indre vannveier (ADN)

| | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer | Ikke relevant | 14.4. Emballasjegrupper | Ikke relevant |
| 14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) | Ikke relevant | 14.5. Miljøfarer | Ikke relevant |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | Ikke relevant | | |
| Fareseddel | Ikke relevant | | |
| Miljøfare i tankskip | Ikke relevant | | |

SIKKERHETS DATABLAD

Bostik Silicone Glass Transparent

Sist endret: 27.03.2015

Erstatter dato: 28.01.2015

Internt nr: P0110

Sjøtransport (IMDG)

| | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer | Ikke relevant | 14.4. Emballasjegrupper | Ikke relevant |
| 14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) | Ikke relevant | 14.5. Miljøfarer | Ikke relevant |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | Ikke relevant | | |
| Fareseddel | Ikke relevant | | |
| Sub. risiko: | Ikke relevant | | |
| IMDG Code segregation group | Ikke relevant | | |
| Marine pollutant | Ikke relevant | | |
| Stoffnavn(s) på marine pollutant | Ikke relevant | | |
| EMS: | Ikke relevant | | |

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

| | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer | Ikke relevant | 14.4. Emballasjegrupper | Ikke relevant |
| 14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name) | Ikke relevant | | |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | Ikke relevant | | |
| Fareseddel | Ikke relevant | | |

DEL 15: Reguleringsinformasjon

15.1. Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet

BESTEMMELSER

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderings-departementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni 2010. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften). 14.april 2000 fra Direktoratet for Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøloven nr. 361 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære(utgave 2013) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 1.july 2007 og sist endret 25.jan 2012. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, oktober 2010.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

ANNEN INFORMASJON

Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

DEL 16: Andre opplysninger

UTGITT: 28.01.2015

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER

Den større delen av silanene anvendes som kjemisk tørkemiddel under produksjonen. Silanene reagerer med fuktigheten og polymeriseres og kan ikke sees på som en inngående råvare. Polymeriseringen gjør at silanene ikke lenger er flyktige.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

| | |
|-----|-----------------------------|
| R14 | Reagerer voldsomt med vann. |
| R22 | Farlig ved svelging. |
| R34 | Etsende. |

SIKKERHETSDATBLAD

Bostik Silicone Glass Transparent

Sist endret: 27.03.2015

Erstatter dato: 28.01.2015

Internt nr: P0110

LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER

| | |
|------|--|
| H302 | Farlig ved svelging. |
| H314 | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. |
| H318 | Gir alvorlig øyeskade. |

BRUKERENS ANMERKNINGER

Version 2.