



MEMBRANE

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBEKRIVELSE

Membran for bruk i våtrom i kombinasjon med Bostik Supertac Fix og Fug produkter. Bostik Membrane er en dispersjonsbasert membran for fukt og vanntetting i keramiske våtromskonstruksjoner som brukes i kombinasjon med Primer 6030, samt Bostik Fix, Fix Combi, eller Fix Hurtig.

BRUKSOMRÅDE

Bostik Membrane er en membran beregnet vanntetting av alle typer underlag på gulv og vegg i våtrom, som skal belegges med keramiske materialer, brukes i kombinasjon med Primer 6030, Forseglingssremse samt Bostik Fix, Fix Combi, eller Fix Hurtig.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlaget skal normalt alltid være forbehandlet med Bostik Primer 6030. Bostik Membrane påføres underlaget i fyllige strøk med kost eller langhåret rulle. Bostik Forseglingssremse legges i den våte membranen i alle hjørner og overganger gulv /vegg. Neste strøk påføres så fort første strøk er tørt, normalt etter 1-2 timer avhengig av temperatur, RF etc. Se forøvrig egen brosjyre for oppbygging av våtrom


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helseskadelig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-datablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Tekniske data	
Materialtype:	Plastdispersjon med tilsetningsstoffer.
Løsningsmiddel:	Vann
Konsistens:	Pasta
Densitet:	1,48 kg/liter
Tørketid:	1-2 timer. avhengig av hvor sugende underlaget er, samt temp. og fuktighet.
Påføringstemperatur:	Ikke under +6°C
Rengjøring av verktøy:	Umiddelbart med varmt vann
Lagringsbestandig:	min. 1 år i uåpnet forpakning ved ca. 20°C. Tåler ikke frost.
Håndtering av avfall:	Håndteres som industriavfall. Ved kassering av større mengder, fulle forpakninger, spør det lokale renholdsverk om råd. Tomme forpakninger kan gjenvinnes.
Tørrstoffinnhold:	67±1 vekts-%
Forbruk	Vegg : 1,4 kg/m ² = 0,9 l/m ² for gjennomsnittlig 1 mm tykkelse
Forbruk	Gulv: :2,8 kg/m ² = 1,8 l/m ² for gjennomsnittlig 1 mm tykkelse.
Fortynning:	Brukes konsentrert.
Brannfare:	Nei
Påføringsutstyr:	Pensel eller rulle.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

