

Denne dokumentasjonen gjelder for

Ultrapro Silent 2mm

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Ultrapro Silent er et fysisk tværbundet polyolefinskum med lukket cellestruktur og definerte egenskaper som overgår kravene iht EN 16354. Underlaget er egnet for bruk under flytende installasjon av laminat og parkettgulv og har meget gode lyddempende egenskaper.

Ultrapro Silent er produsert uten CFC og HCFC og inneholder hverken mykningsmidler, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Produktet skal ikke støpes inn eller legges under vegg til vegg tepper eller andre "ikke" trykkfaste produkter.

Ultrapro Silent underlag gir:

- Meget gode lyddempende egenskaper
- Utmerket beskyttelse mot gulvbelastning
- Gir et gulv som er behagelig å gå på
- Egnet for gulvvarme
- Overgår EN 16354

2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjon:	14,71 m x 1 m
Tykkelse:	2 mm
Vekt pr rull:	2,5 kg
Farge:	Blå
Pakning:	20 ruller pr pall
Trinnlydsdemping (RWS):	30 %
Trinnlydsdemping til rommet under (IS):	20 dB
Trykkfasthet (CS):	≥140 kPa
Trykkfasthet under lang statisk belastning (CC):	≥30 kPa
Dynamisk belastning (DL):	25 kPa/ 1.000.000 cycles
Undergulvsutjevning (PCv):	1,4 mm
Varmemotstand (TR):	0,045 m ² K/W
Vanndampmotstand (SD):	40 m
Brannmotstand (RTF):	E _{fl}

3. Montering

Ultrapro Silent rulles ut og tilpasses rommet.

Leverandør:

Farveringen, Dyrskueveien 15, 2040 Kløfta
Telefon: 06250
E-post: kundeservice@farveringen.no
Web: www.farveringen.no / www.roomconcept.no