

## Baron Brilliant

Produsent: **Hagmans Nordic AB**  
511 10 Fritsla, Sweden

### Bruksområde

Fasademaling som kan påføres på nytt tre eller tidligere malte flater, uansett om det er malt med akryl eller oljemaling.

### Underlag:

Påføres på nytt tre eller tidligere malte flater ute.

### Påføring:

Med rulle, pensel eller sprøyte. Temperatur over 5 °C.

### Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres flere år i ubrukt pakning.

### Vedlikehold

#### Vask av behandlade flater:

Behandlede flater vaskes etter behov. Vask med Husvask / Fasadrent.

#### Vask før overmaling:

Vask med Kraftvask, og etterskyl. Ved fare for sopp-/algevekst anbefales også påføring av Sopp- og Algemiddel.

#### Vedlikeholdsintervall:

Ny overmaling utføres etter behov.

### Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

### Innemiljø / emisjoner

**VOC:** Produktet inneholder maks. 130g VOC

**Emisjon:** Ikke målt

**Bindemiddel:** Polyuretan/akryl

**Tynningsmiddel:** Vann

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall. Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler) Se også HMS-datablad.