

Baron Oljebeis

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet 2019-02-14 Side 1/3

Baron oljebeis er en transparent oljebeis med høyt tørrstoffinnhold, som sikrer en værbestandig og vannavisende overflate. Baron oljebeis har svært gode påføringssegenskaper og metter treverket godt. Baron Oljebeis har en glansgrad på 50, og inneholder UV-filer som reduserer de ultrafiolette strålenes skadevirkning.

Baron Oljebeis er et produkt til utvendig bruk på nytt og tidligere beiset tre i gran og furu. Kan også brukes på vinduer utendørs.

Malte flater skal ikke utsettes for, eller vaskes med vann før produktet har herdet (3-4 uker). Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur over 3 °C før du påfører Baron Oljebeis. For beste resultat er en pensel av god kvalitet å anbefale. Baron Oljebeis er overmalbar etter ca 24 timer. Ved årlig vask benyttes Baron Husvask.

Informasjonen i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Siden betingelsene for bruk av produktet er utenfor vår kontroll, kan vi kun garantere kvaliteten på selve produktet. Det endelige resultatet avhenger av underlag, kvalitet, forarbeid, temperatur, fuktighet og påføring, etc.

TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Utendørs
Bindemiddel:	Alkydolje
Glans:	50
Vaskbarhet:	
Brekking:	Utvalgte farger
Tynning:	White spirit
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Mineralsk White spirit
Materialforbruk:	4–8 m ² /l på uhøvlet treverk, 8–12 m ² /l på høvlet treverk
Luft/Temperatur ved påføring:	Min. +5°C
Anbefalt verktøy:	Pensel
Støvtørr:	8 timer ved 23 °C, og 50% RF
Overmalbar:	24 timer
Gjennomherdet:	
Lagringstid:	
Oppbevaring:	Oppbevares frostfritt
Farge:	Klar og gul
Brannfarlighet:	3
VOC-kategori:	(Kat A/e): 400 g/l. Inneholder max 399 g/l.
Merkeordning:	
Densitet:	
Volum tørrstoff:	
Viskositet:	
Liter:	1, 2,5 og 10 liter

Bruksanvisning

Før maling:

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Malte flater vaskes med Baron Husvask eller Baron Kraftvask, og etterskylles med vann. Ved sterk algevekst anbefales sopp og algefjerner. (NB! Dette skal ikke skylles av). Skal du beise med Baron Oljebeis, trenger du ingen grunning.

Nytt/behandlet treverk vaskes og eventuelle løse trefibre børstes bort. Løstsittende beis skrapes eller slipes bort. Blanke flater mattslipes for bedre vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt treverk, og ferdigbehandles med to strøk Baron Oljebeis.

Ved soppangrep skal overflaten behandles med anbefalt sopphindrende middel.

Maling:

Baron Oljebeis benyttes primært til treverk utendørs. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Benytt en tett og god pensel og jobb beisen godt inn i treverket. Lufttemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn +5 °C.

Etter maling:

Malerverktøy rengjøres i Mineralsk White spirit. Sett lokket nøye på etter bruk, og oppbevar utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene.

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid. Ta vare på miljøet, det gjør vi.

OBS! Filler eller lignende som er innsatt med beis kan være selvantennende, og må derfor destrueres.

Vask og vedlikehold: Underlaget kan etter behov og ved årlig vask, rengjøres med Baron Husvask.