



FARGERIKE

Baronesse Basic 07

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2024-06-17

Page 1/2

PRODUKTBEKRIVELSE:

Baronesse Basic 07 er en vaskbar, silkematt vanntynnet akrylatmaling til innvendig bruk til maling av tak og vegger i tørre rom i boliger samt offentlige rom med underlag av betong, gips, gips og fiberplater, tapeter, glassfiberduk / -filt eller tidligere malte overflater. Malingen gir en myk overflatestruktur, har en høy dekningskapasitet og hvithet. Kan brukes som grunning på sugende underlag. Malingen egner seg godt for sprøyting. Høyt tørrinnhold gir maling god dekkevne. Malingen har meget gode applikasjonsegenskaper og er lett å påføre, gir minimal med dryss under påføring. Baronesse Basic 07 gir en vaskbar, holdbar og silkematt overflate.

TECHNICAL DATA:

Bruksområde	Inne
Type	Styrenakrylat
Tørrstoff	38%
Densitet	1,36
Glans	6-8
Vaskbarhet	Class 2
Rengjøring/ Tynning	Vann
Forbruk	6-8m ²
Minimum maletemp.	Minimum +5°C
Verktøy	Pensel, rull og malingsprøyte
Støvtørr	1t
Overmalbar (23°C, 50%RH)	3t
Brukstørr	3t
Brannfarlighet	Ikke brannfarlig
VOC-kategori A/a	Produktet inneholder maksimalt 30g VOC/L





FARGERIKE

Baronesse Basic 07

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2024-06-17

Page 2/2

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Forbehandling:

Start alltid med å lese instruksjonene på malingsboksen og husk å være grundig fra starten av. Godt verktøy og nøye underarbeid er forutsetningen for et vellykket malerresultat.

Rør godt i malingen fra bunnen før du begynner å male.

Rom- og overflatetemperatur er også viktig for det endelige resultatet. Ikke mal hvis det er kaldere enn +5°C.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med egnet vaskemiddel og skyll med vann. Kritholdige underlag, som overflater som tidligere er malt med kalk og limmaling, bør vaskes og grunnes med Baronesse sperregrunn før maling. Blanke alkydmalte flater skal mattslipes før maling. Eventuelt jern som spikerhoder etc. grunnes først med en passende antirustmaling.

Når du maler over papirtapetet, test først slik at tapetet ikke løsner når du maler over med vanntynnbar maling. I slike tilfeller grunnes først med Baronesse sperregrunn.

Dette anbefales også ved maling av sterkt misfargede overflater, f.eks. nikotin-, sot- og vannskader. Husk å dekke til gulvt og møblene ordentlig før du begynner å male.

Bruk:

Mal minst 2 ganger for full dekk med rull, pensel eller – etter lett tynning – med sprøyte.

Etter bruk:

VIKTIG: Lukk spannet/boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra malerverktøy før rengjøring i vann og penselrens.

Flytende maling, penselrens og vaskevann med malingsrester, må ikke tømmes i avløp, men leveres til godkjente mottak for farlig avfall.

Oppbevares utilgjengelig for barn

Vedlikehold

Bruk en klut fuktet i vann og eventuelt litt mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre overflaten.

