

## Baronesse Proff

Produsent: **Hagmans Nordic AB**  
511 10 Fritsla, Sweden

### Bruksområde

Baroness Proff er en vaskbar, matt vanntynnet akrylatmaling til innvendig bruk til maling av tak og vegger i tørre rom i boliger samt offentlige rom med underlag av betong, gips, gips og fiberplater, tapeter, glassfiberduk / -filt eller tidligere malte overflater.

### Underlag:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler.

### Påføring:

Rulle, pensel eller sprøyte. Temperatur over 5 °C.

### Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres flere år i ubrudd pakning.

### Vedlikehold

#### Vask av behandlade flater:

Vaskbar med fuktig klut.

#### Vask før overmaling:

Flatene må være rene, tørre og støvfrie. Vask med vann, skyll og fjern gammel og løs maling.

#### Vedlikeholdsintervall:

Ny overmaling utføres etter behov.

### Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

### Innemiljø / emisjoner

**VOC:** Produktet inneholder maks. 30g VOC

**Emisjon:** Ikke målt

**Bindemiddel:** Styrenakrylat

**Tynningsmiddel:** Vann

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall. Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler) Se også HMS-datablad.