

Baron Extra Terrassebeis

Produsent: **Hagmans Nordic AB**
511 10 Fritsla, Sweden

Bruksområde

Baron Extra Terrassebeis er løsemiddelbaseret oljebeis som kan nyanseres til hovedsaklig for impregneret tre. Den anbefales til utendørs terrasser, hageinnredning og møbler samt overalt hvor der ønskes en transparent eller farget overflate.

Underlag:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler.

Påføring:

Rulle, pensel eller sprøyte. Temperatur over 5 °C.

Unngå påføring i direkte sollys.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres flere år i ubrudd pakning.

Vedlikehold

Vask av behandlade flater:

Behandlede flater vaskes etter behov. Vask med Husvask / Fasadrent.

Vask før overmaling:

Vask med Kraftvask, og etterskyl. Ved fare for sopp-/algevekst anbefales også påføring av Sopp- og Algemiddel.

Vedlikeholdsintervall:

Ny overmaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

Innemiljø / emisjoner

VOC: Produktet inneholder maks. 700g VOC/L

Emisjon: Ikke målt

Bindemiddel: Silikonalkyd

Tynningsmiddel: White spirit

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall. Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler) Se også HMS-datablad.