

Baron Terrassebeis V

Produsent: **Hagmans Nordic AB**
511 10 Fritsla, Sweden

Bruksområde

Baron Terrassebeis V er en halvmatt dyptvirkende, vanntynnet treolje beis til behandling av nytt, impregnert eller beiset tre. Anbefales til terrasser og hagemøbler.

Underlag:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler.

Påføring:

Rulle, pensel eller sprøyte. Temperatur over 5 °C.

Unngå påføring i direkte sollys.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres flere år i ubrudd pakning.

Vedlikehold

Vask av behandlde flater:

Behandlede flater vaskes etter behov. Vask med Husvask / Fasadrent.

Vask før overmaling:

Vask med Kraftvask, og etterskyl. Ved fare for sopp-/algevekst anbefales også påføring av Sopp- og Algemiddel.

Vedlikeholdsintervall:

Ny overmaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

Innemiljø / emisjoner

VOC: Produktet inneholder maks. 30g VOC

Emisjon: Ikke målt

Bindemiddel: Alkyd/ Akryl

Tynningsmiddel: Vann

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall. Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler) Se også HMS-datablad.