



FARGERIKE

Baron Terrassebeis V

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2024-06-17

Page 1/2

Produkt beskrivelse:

Baron Terrassebeis V er en halvmatt dyptvirkende, vanntynnet treolje beis til behandling av nytt, impregnerert eller beiset tre. Anbefales til terrasser og hagemøbler. Beisen har en høy UV-bestandighet og vannresistens samtidig med at den motvirker slitasje, sprekke-dannelser og uttørking av underlaget. Den inneholder også en aktiv sopp beskyttelse

TECHNICAL DATA:

Bruks område	Ute
Bindemiddel	Alkyd/ Akryl
Volumfaststoffer	20%
Densitet	1,01 kg/l
Matrialforbruk	7-9 m ² /L
Påføringstemperatur	Minimum +5°C
Malingsverktøy	Rulle, pensel eller sprøyte
Brandfarlig	3
Rengjøring	Vann
Omrøring	2-3 min
Overmalbar (23°C, 50%RH)	6 t
Støvtorr	4 t
VOC-kategori A/a	Produktet inneholder maksimalt 30g VOC/L



FARGERIKE

Baron Terrassebeis V

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2024-06-17

Page 2/2

Forbehandling:

Underlaget må være rent, tørt og helt. Stålbørst, skrap eller slip underlaget for å ta bort løst, porøst og skadd tre. Vask med Terrassevask og påfør Sopp- og Algefjerner på overflater, som er angrepet av alger eller sopp

Bruk:

Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C. Rør beisen godt rundt fra bunnen i spannet før og under påføringen. Påføres med pensel, eller padd. Beis hele bord, ett etter ett, for å få en jevn farge. Terrassebeis V skal trenge inn i underlaget og må ikke danne film på overflaten. Etter noen minutter skal den overflødig beis tørkes av med klut eller svamp og la deretter overflaten tørke. Gjenta behandlingen ved behov.

NB! Beisen må ikke danne film, men bare fremheve treets utseende og bør derfor kun unntaksvis påføres i mere enn en påføring. Hvis beisen danner film, er der alltid en risiko for avflassing. Unngå å male ved lange perioder med kaldt eller fuktig vær. Unngå å male på varme eller solfylte overflater. Den lange tørketiden betyr at Terrassebeis V ikke er egnet som grunnolje. Ved behov kan det oljede underlaget rengjøres med en myk skurebørste og evt. litt mildt rengjøringsmiddel.

Etter bruk:

VIKTIG: Lukk boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig terrassebeis fra malerverktøy før rengjøring i vann og penselrens.

Flytende terrassebeis, penselrens og vaskevann med terrassebeis, må ikke tømmes i avløp, men leveres til godkjente mottak for farlig avfall.

Oppbevares utilgjengelig for barn.