

## Baron Murmaling

Produsent: **Hagmans Nordic AB**  
511 10 Fritsla, Sweden

### Bruksområde

Baron Murmaling er en matt vanntynnet, svært diffusjonsåpen styrenakrylat maling for mineralske underlag, for eksempel pussede fasader, grunnmurer og sokler utendørs. Murmalingen egner seg også til vegger og tak innendørs, f.eks kjellerrom.

### Underlag:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Slamhud, løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes.

### Påføring:

Rulle, pensel eller sprøyte. Temperatur over 5 °C.  
Unngå påføring i direkte sollys.

### Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres flere år i ubrudd pakning.

### Vedlikehold

#### Vask av behandlade flater:

Behandlede flater vaskes etter behov. Vask med Husvask / Fasadrent.

#### Vask før overmaling:

Vask med Kraftvask, og etterskyl. Ved fare for sopp-/algevekst anbefales også påføring av Sopp- og Algemiddel.

#### Vedlikeholdsintervall:

Ny overmaling utføres etter behov.

### Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

### Innemiljø / emisjoner

**VOC:** Produktet inneholder maks. 40g VOC

**Emisjon:** Ikke målt

**Bindemiddel:** Styrenakrylat

**Tynningsmiddel:** Vann

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall. Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler) Se også HMS-datablad.