

## Baron Tregrunn V

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet Mars 2019 Side 1/3

Baron Tregrunn er en vanntynnbar hurtigtørkende svanemerket hvitpigmentert grunning som sikrer god vedheft, minimerer fuktoptak, minimerer faren for skjolder og forlenger malingsfilmens totale levealder.

**Bruksområde:** Brukes som grunning på fasader og trekonstruksjoner utendørs.

**Forbehandling:** Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Umalt treverk børstes for løse trefibre.

**Bruk:** Temperaturen under påføring og tørk må være over 5 °C. Unngå påføring i direkte sollys eller på soloppvarmet vegg. Rør om før og under arbeid. For best resultat påføres produktet med pensel av god kvalitet som er beregnet for vanntynnede produkter. Husk å mette endeveden godt, gjerne med ett ekstra strøk. Dekker 4-8 m<sup>2</sup> pr liter. Overmalbar etter 4 timer.

## TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Ute
Bindemiddel:	Alkydemulsjon/akryl
Glans:	-
Vaskbarhet:	-
Brekking:	Nei
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	-
Rengjøring av verktøy:	Såpevann
Materialforbruk:	4-8 m <sup>2</sup> pr liter
Luft/Temperatur ved påføring:	Min. 5 °C, max 25 °C
Anbefalt verktøy:	Pensel/Rull
Støvtørr:	2 timer (23°C 50% RF)
Overmalbar:	4 timer (23°C 50% RF)
Gjennomherdet:	-
Lagringstid:	3 år
Oppbevaring:	Frostfritt
Farge:	Hvit
Brannfarlighet:	-
VOC-kategori:	(kat.A/d) 130 g/l. Inneh. Max 85 g/l.
Merkeordning:	Svanen
Densitet:	-
Volum tørrstoff:	-
Viskositet:	-

## Bruksanvisning

### **Maling:**

Produktet benyttes til grunning på fasader og trekonstruksjoner utendørs.

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn 5 °C.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med anbefalt vaskemiddel, skyll med vann og la tørke godt. Ved soppangrep skal overflaten behandles med anbefalt sopphindrende middel. Benytt en tett og god pensel som tar opp mye maling og jobb malingen godt inn i treverket/overflaten.

### **Etter maling**

Vask verktøyet i såpevann.

Sett lokket nøye på og lagre tørt og frostfritt

**Avfallshåndtering:** Miljøriktig avfallshåndtering av malingrester krever spesielle hensyn. Malingrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå kontakt med huden og øynene.