



PLASTISK TRE

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBEKRIVELSE

Hurtigtørkenede treparasjonsmasse

BRUKSOMRÅDE

For utfylling av hull og sprekker hovedsakelig i tre, men produktet på tre, stein, metall og liknende materialer.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Se till at påføringsstedet er rent og tørt. 2. Påfør massen med en stålsparkel. Ved dypere hull kan det være nødvendig å legge på massen i flere skikt. La massen tørke mellom hvert skikt. Den tørre massen kan etterbehandles og males som tre.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er brannfarlig og inneholder løsningsmidler. For ytterligere informasjon, se HMS-bladet (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

| Egenskaper før påføring | |
|----------------------------|---|
| Materialtype | 1-komponent, løsningsmiddelbasert |
| Konsistens | Myk, smidig masse |
| Herdemåte | Fordampning av løsningsmiddel |
| Densitet | 1,0 kg/liter |
| Arbeidstemperatur | Over +10°C |
| Brannfarlig | Ja |
| Lagring | 1 år i uåpnet forpakning |
| Farger | Teak, eik og furu |
| Forpakning | 75 ml på blister |
| Egenskaper etter påføring: | |
| Tørking | 30-45 min beroende på skikttykkelse og temperatur |
| Overmalningsbar | Ja |
| Rengjøring | Cellulosefortynning |
| Klebefri | 5-10 min |

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

