



EPOXY FILLER

TEKNISK DATABLAD

Version: 2019-10-14

PRODUKTBEKRIVELSE

ALL-ROUND. HURTIGHERDENDE 2-KOMP. REPARASJONSMASSE

BRUKSOMRÅDE

Fugefyllende, slipbar og overmalingsbar, metall-lignende masse. Fester på metall, tre, sten, keramikk, de fleste plaster etc. Massen er bestandig mot de fleste løsningsmiddel. Tåler temperaturer fra -40°C- +120°C.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1 Limflatene skal være rene, tørre og frie for fett. For best feste slip flatene med sandpapir. 2. Skjær av den mengde masse som trengs. 3. Kna massen godt til den får en homogen farge. Bruks beskyttelseshansker. 4. Påfør massen slik at den får god kontakt med underlaget. Massen blir hard etter 5-10 min.og blir gjennomherdet og kan bearbeides etter 30-60 min.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktens innhold, er i følge gjeldende bestemmelser klassifisert som irriterende og miljøfarlig. Ikke brannfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad)

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Type masse:	2-komp. Epoxymasse
Farge:	Base-grå. Herder-mørk grå
Densitet:	Blandet masse 2,0 kg/l
Brannfarlig:	Nei
Lagring:	2 år i ublandet tilstand
Egenskaper etter påføring:	
Farge:	Mørk grå
Fuktbestandighet:	God
Rengjøring:	Overflødig lim skjæres bort med en skarp kniv innen limet har tørket helt.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

